

CORRO TEX 810

Esmalte Anticorrosivo Universal

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento anticorrosivo formulado a partir de resinas acrílicas base agua de alta tecnología y pigmentos anticorrosivos. Acabado de alto brillo para aplicación en interior y exterior. Puede ser aplicado sobre cualquier tipo de superficie y por su alto poder de adherencia, se puede aplicar sobre acabados alquídicos sin necesidad de lijar. Posee alta adherencia sobre metal galvanizado y aluminio.

USOS

Ideal para uso en paredes, equipo industrial, tuberías y acero estructural. Además puede ser usado en pisos y contenedores de carga.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta retención de brillo y color.
- Rápido secado.
- Alto poder de adherencia.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Rápido secado.
- Fácil aplicación.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Acrílico base agua	-
Color	Según cartilla	-
Brillo a 60°	80	UB
% Sólidos por peso	49 ± 2 (varía según color)	%
% Sólidos por volumen	39 ± 2 (varía según color)	%
Contenido de VOC	40 – 60	g/L
Dilución	Agua	-
Limpieza del equipo	Agua	-
Secado a 25 °C	Tacto	30 min
	Repinte	2 h
Espesor de la película	Seco: 1.5 – 2.5	ml
	Húmedo: 5 – 6.5	ml

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	25 – 30 m ² /gal
Rodillo	25 – 30 m ² /gal
Pistola	20 – 25 m ² /gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar libre de aceite, grasa, polvo, hongos o pintura descascarada.

Superficies metálicas nuevas: Se obtienen mejores resultados si se utiliza limpieza con chorro de arena (SSPC-SP6). Para una máxima protección anticorrosiva recubrir previamente con Corro Tex 800.

Superficies de concreto nuevo: Se requiere que el concreto tenga al menos 30 días de curado. Remueva todo el concreto suelto antes de aplicar. Superficies previamente pintadas: Se puede aplicar sobre acabados alquídicos sin necesidad de lijar.

Preparación del producto y Aplicación

El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo o en spray (Equipo Airless o pistola convencional).

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos.

Ingestión: La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nerviosos central, efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre.

Ingestión: No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores:* B y/o C.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.