

# MEGA FLEET

## MG 08XX

### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético automotriz.

### USOS


Esmalte ideal para el pintado de autobuses, camiones, equipos agrícolas, maquinaria industrial, y similares.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente cubrimiento
- Fácil aplicación
- Excelente brillo
- Variedad de colores
- No se arruga

### PRESENTACIONES

Galón: 3,785 L




### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación de la Superficie

- La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo y grasa. Utilice Desengrasante MG1821.
- Es conveniente lijar muy bien con lija P400 el primario o el acabado anterior para asegurar la adherencia.

#### Preparación del producto y Aplicación

 <p>Relación de la Mezcla</p>	<p>MG8XX 1 parte MG1920 1/8 a 1/4 parte</p> <p>Requiere secativo MG 0188, el cual debe ser agregado por el igualador de color. La cantidad recomendada es aproximadamente 150ml (4 a 6 onzas fluidas) por galón de color preparado de esmalte.</p> <p>Se puede utilizar con catalizador MG2010 en relación 16 a 1.</p>

 Aplicación	Se recomienda usar boquillas de 1.3mm – 1.5mm  * Presión: refiérase a la recomendación del fabricante de la pistola.
 Aplicación	Aplicar 2 manos húmedas
 Tiempo de secado	Permitir 10 a 15 minutos de oreo entre manos
 Tiempo de secado	Libre al polvo 30 min  Para Enmascarar 24 horas  **Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C
Limpieza	Utilice MG 1951

### SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

**Contacto con los ojos y/o piel:** Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

**Inhalación:** Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos. **Ingestión:** La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nervioso central, efectos anestésicos o narcóticos.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos y/o piel:** Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos. **Inhalación:** Traslade a la persona afectada al aire libre. **Ingestión:** No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

*Equipo de seguridad recomendado:* Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

### **PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES**

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores:* B y/o C.

*Producto para uso industrial.*

*En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.*

*Manténgase fuera del alcance de los niños.*

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

### **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

#### NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.