

MEGA MASILLA NITROCELULOSA

MG1710

DESCRIPCIÓN

Producto diseñado para rellenar imperfecciones que puedan presentarse después de la primera etapa de resane. Rellena bien, seca rápido y se lija con facilidad.

USOS

Diseñado para eliminar pequeñas imperfecciones o rayones de lija que el primario no pudo cubrir. Se puede usar en sistemas acrílicos y en retoques de laca nitro, así como bajo esmaltes cuando estos vayan a ser aplicados sobre acabados tipo laca.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- No produce sedimentación
- Fácil aplicación
- Produce alto relleno
- Excelente lijabilidad
- No produce porosidad
- Secado rápido

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	INFORMACIÓN
Relación de mezcla	Uso directo. No aplica mezcla
Tiempo de secado a 21°C	Esperar 15 minutos para lijar

Propiedades referidas al blanco de línea

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar en capas delgadas sobre las imperfecciones o rayones de lija.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.