

INTERVINIL® PROFESIONAL OBRAS

Anti Hongos, Bajo VOC



DESCRIPCIÓN

Intervinil® Profesional Obras es una pintura de látex diluible con agua, acabado mate terso, de alto rendimiento y gran cubrimiento, lavable resistente al ataque de hongos, de bajo VOC. Recomendada para la protección y decoración de paredes y cielos rasos en residencias, oficinas, salas de conferencia y edificaciones en general, en ambiente de interiores. Libre de metales pesados como plomo y mercurio.

USOS

Como primeras manos o acabado final en la decoración y protección de paredes y cielos rasos en ambientes interiores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Máximo rendimiento.
- ✓ Máximo cubrimiento.
- ✓ Ideal para primeras manos y techos.
- ✓ Antihongos

PRESENTACIONES

Tanque de 5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES	NORMA
Sólidos por peso	58 – 62	%	ASTM D1644
Sólidos por volumen	38 – 42	%	-
Viscosidad 25°C	115 – 125	KU	ASTM D562
Densidad	5.6 – 5.8	kg/gal	ASTM D1475
Brillo a 60°	<10	UB	ASTM D523 ASTM 2457
Contenido de VOC	70	g/L	ASTM D6886 MÉTODO EPA 24
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola	-	-
Secado a 25°C	Tacto Repinte	0.5 – 1 h 1 – 2 h	ASTM D1640
Relación Contraste (al 20% dilución)	96 min.	%	ASTM D2805

Propiedades referidas al blanco de línea

PROPIEDAD	DILUCIÓN				
	0%	10%	20%	30%	40%
Sólidos por peso	59.8	56.3	53.0	50.1	47.4
Sólidos por volumen	39.1	35.7	32.7	30.2	28.0
Rendimiento teórico 1 mils seco (m ² /gal)	58.3	53.2	48.7	45.0	41.7
Cubrimiento	97.7	96.8	96.4	96.0	94.8
Brillo 60°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Brillo 85°	4.9	4.5	4.3	3.7	3.6
Nivelación	No nivela	Regular	Buena	Excelente	Excelente

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO Y CONSUMO

57 - 63 m²/gal Teórico a 1 mils de EPS (espesor película seco).

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Las superficies con hongos se lavan con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. En interiores sobre madera directamente Intervinil Profesional Obras diluido en proporción de 1 galón de Intervinil con medio galón de agua. En exteriores aplique sellador antialcalino Pintuco directamente sobre la superficie. Si hay pintura brillante en buen estado se lijan suavemente para eliminar el brillo y proporcionar adherencia del acabado.

Preparación del producto y Aplicación

La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Antes de pintar, se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Las maderas, ladrillos, superficies porosas o estucadas sin pintura se sellan con Intervinil diluido en proporción de un galón con $\frac{3}{4}$ (75%) de agua. Las superficies con pintura brillante en buen estado se lijan suavemente para suprimir el brillo; las mate (sin brillo) se limpian y secan bien. Se revuelve bien el Intervinil con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Los equipos de aplicación se lavan con agua. Ajustador para dilución y el lavado de equipos: Agua.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Dejar secar esta mezcla (10% de humedad). Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Consulte la Hoja de seguridad MSDS y la Hoja Técnica de producto TDS para más detalles, de seguridad y de uso, respectivamente. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco o para pulir con papel de lija, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material polvos.

Equipo de seguridad recomendado: anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto. En caso de intoxicación, lleve el paciente al médico y presente esta ficha técnica.

Llamar a: Pintuco Centroamérica: 3039000 o al centro especial de toxicología de panamá: (507) 5131972, (507) 523-49-48, sistema único de emergencias médicas 911, bomberos 103.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES

Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles.

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a la Hoja de Seguridad para más detalles.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:
servicioalclientePA@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.pintuco.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco, cuyo sistema de gestión de Calidad/Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.