

## MADETEC® BARNIZ BRILLANTE

### Conserva el Color Original de la Madera

#### DESCRIPCIÓN

Barniz alquídico formulado especialmente para dar acabado transparente de alto brillo a superficies interiores de madera, resaltando sus vetas naturales. Posee alto brillo y es de secado rápido, además es de fácil aplicación.

#### USOS

Producto para barnizar toda clase superficie de madera interior. Ideal para muebles, puertas, marcos y cualquier superficie de madera en donde se requiera realzar la veta conservando el color original de la madera.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Acabado de alto brillo.
- Uso interior.
- De alto rendimiento.
- Libre de plomo y mercurio.

#### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.22 – 3.42	kg/gal
Viscosidad	60 – 65	KU
% Sólidos por peso	32 – 34	%
% Sólidos por volumen	25 – 27	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Color	Transparente	-
Brillo a 60°	90 (Brillante)	-
Limpieza de Equipo	Solvente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	6 horas
	Repinte	12 horas
Dilución	Listo para usar	-

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	25 – 30 m <sup>2</sup> /gal
Rodillo	25 – 30 m <sup>2</sup> /gal
Pistola	20 – 25 m <sup>2</sup> /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

### **Preparación del producto y Aplicación**

Aplique una capa de Sellador Transparente. Aplique una capa del producto con brocha o pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-45731-3-6

### **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados están basados en el desarrollo del producto y en nuestra experiencia práctica. Son reales y exactos al momento de elaborar este documento. Con el tiempo pueden sufrir modificaciones basadas en el proceso de desarrollo continuo de mejoras de productos y en la experiencia ganada con las múltiples aplicaciones en las cuales son usados. El uso de estos sin la consulta previa de este documento se hace al propio riesgo del usuario.