

## MADETEC® FAST DRY BARNIZ MATE O BRILLANTE

### Bajo olor y Fácil aplicación

#### DESCRIPCIÓN

Los barnices mate MD9410 y brillante MD9400 se destacan por poseer una formulación base agua, por su bajo olor y la facilidad de aplicación, obteniendo elegantes y profesionales acabados en superficies de madera. Los barnices mate y brillante son para uso en interiores y exteriores.

#### USOS

Superficies para aplicar: Barnices Mate y Brillante: Interiores y exteriores: todo tipo de superficies de madera y aglomerados de madera. Indicado para el uso en muebles, puertas, marcos de ventanas, artesanías y otros trabajos en madera.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Tecnología de última generación.
- El producto viene listo para usar.
- Secado rápido.
- Fácil de aplicar y con bajo olor.
- Posee acción repelente frente al agua.
- No es perjudicial para la salud.
- Resiste a los rayos ultra violeta.

#### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.80 – 4.00	kg/gal
Viscosidad	60 – 65	KU
PH	6 – 8	-
% Sólidos por peso	30 – 35	%
% Sólidos por volumen	27 – 32	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Pistola	-
Contenido de VOC	18 – 24	g/L
Color	Transparente	-
Brillo	Mate, Brillante	-
Limpieza de Equipo	Agua y Detergente	-
Secado a 25°C	Tacto	1 hora
	Repinte	4 horas
Dilución	Si requiere utilice agua	1/8 gal agua por gal de producto

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 35 m <sup>2</sup> /gal
Pistola	25 – 30 m <sup>2</sup> /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del Protector para madera MD9550 para un acabado natural o del Tinte y Preservante MD97XX en el color de su elección, de forma abundante con brocha, después una capa de sellador, lijar suavemente y culminar el acabado con dos capas de barniz en el nivel de brillo deseado.

*Superficies previamente pintadas:* lijar hasta remover el brillo del acabado anterior para proporcionar el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar dos capas de barniz en el nivel de brillo elegido.

### **Preparación del producto y Aplicación**

Aplicar con brocha o pistola, dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-58822-9

### **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados están basados en el desarrollo del producto y en nuestra experiencia práctica. Son reales y exactos al momento de elaborar este documento. Con el tiempo pueden sufrir modificaciones basadas en el proceso de desarrollo continuo de mejoras de productos y en la experiencia ganada con las múltiples aplicaciones en las cuales son usados. El uso de estos sin la consulta previa de este documento se hace al propio riesgo del usuario.