

PITULUX® FLORENAMEL

Esmalte Poliuretano para Concreto y Madera



DESCRIPCIÓN

Pintulux® Florenamel es un esmalte para pisos modificado con poliuretano de alta calidad, con excelente resistencia a la abrasión, dureza, retención del color y resistencia a la humedad. La superficie pintada estará lista para usarse al día siguiente. Producto Libre de plomo y mercurio.

USOS

- ✓ Pintar metales en interiores y exteriores.
- ✓ Pintar cubiertas de barcos, garajes, pasillos residenciales, escaleras, zócalos.
- ✓ Muebles de madera y metal.
- ✓ Pintar pisos de concreto y madera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Libre de pigmentos de plomo y mercurio.
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión y acabado de alto brillo.
- ✓ Excelentes propiedades de flujo que le permiten lograr altos desempeño a las películas aplicadas.
- ✓ Para uso en exteriores e interiores.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES	NORMA
Peso por galón	4.4 – 4.6	kg/gal	ASTM D1475
Sólidos por peso	60 – 64	%	ASTM D1644
Sólidos por volumen	46 – 48	%	-
Viscosidad 25°C	75 – 85	KU	ASTM D562
Brillo a 60°	<75	-	ASTM D523
			ASTM 2457
Contenido de VOC	375 – 425	g/L	MÉTODO EPA 24
Secado a 25°C	Tacto	4 horas	ASTM D1640
	Repinte	14 horas	

RENDIMIENTO TEÓRICO

68-72 m²/gal (1 mils de espesor seco)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa, polvo, cera y pintura desprendida. Las superficies brillantes deben ser lijadas. Superficies previamente pintadas generalmente necesitan una sola mano de pintura sin diluir. Para superficies nuevas de concreto esperar 30 días de fraguado antes de pintar, diluya la primera mano con 1/8 de aguarrás y dejar secar por 24 horas antes de aplicar la mano final sin diluir. Para madera nueva sin pintar, lije todas las superficies, limpie el polvo y aplique la mano final sin diluir. Para metal sin pintar aplique primero Y-585 y aplique la mano final sin diluir. Pintulux® Florenamel puede teñirse usando los colorantes gracias a su sistema de bases de tinción. Aplique el producto en el color de su selección dos manos pueden proveer los mejores resultados, los colores intensos pueden requerir más manos. Superficies para aplicar: para pisos interiores y exteriores de madera, metal y concreto: es además recomendado para escaleras, terrazas y pisos de botes.

Preparación del producto y Aplicación

- ✓ Agite la pintura completamente con movimientos hacia arriba para asegurarse de obtener un color uniforme.
- ✓ Aplicar con brocha, rodillo o pistola en capas delgadas para evitar la formación de burbujas, arrugamiento y retraso en el curado.
- ✓ Con la aplicación a dos manos se obtienen mejores resultados. Proveer condiciones de buena ventilación para lograr un secado eficiente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Dejar secar esta mezcla (10% de humedad).

Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Consulte la Hoja de seguridad MSDS y la Hoja Técnica de producto TDS para más detalles, de seguridad y de uso, respectivamente. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco o para pulir con papel de lija, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material polvos.

Equipo de seguridad recomendado: anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto. En caso de intoxicación, lleve el paciente al médico y presente esta ficha técnica. Llamar a: Pintuco Centroamérica: 3039000 o al centro especial de toxicología de panamá: (507) 5131972, (507) 523-49-48, sistema único de emergencias médicas 911, bomberos 103. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES

Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles.

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a la Hoja de Seguridad para más detalles.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:
servicioalclientePA@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.pintuco.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco, cuyo sistema de gestión de Calidad/Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.