

MASILLA LIVIANA

MJ08

DESCRIPCIÓN

Masilla liviana para uso automotriz

USOS

Diseñada para aplicarse sobre metal desnudo, en aquellas áreas difíciles de enderezar.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Producto antisangrante
- Fácil aplicación
- Produce alto relleno
- Lijabilidad excelente
- No produce porosidad
- Secado rápido
- Alto rendimiento
- No se arruga ni se cuartea

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

- Quitar toda suciedad y grasa de la superficie utilizando desengrasante Mega MG 1821 antes de la aplicación.
- Lijar hasta el metal desnudo con papel lija P80.
- Para metales oxidados, aplicar desoxidante MG1822 o eliminarlo mecánicamente.
- Elimine el polvo con aire comprimido, posteriormente utilice una toalla ligeramente humedecida para terminar.

Preparación del producto y aplicación

| | |
|---|--|
|  | <p>Relación de la Mezcla:</p> <p>2% de Catalizador (por peso).</p> |
|  | <p>Tiempo de secado:</p> <p>Esperar de 15 a 20 minutos y luego eliminar el tack utilizando una lima. Esto evitará embotamiento en la lija.</p> <p>*Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C</p> |

Propiedades referidas al blanco de línea

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa. INHALACIÓN: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos. INGESTIÓN: La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones , diarrea , trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales , depresión del sistema nerviosos central , efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos. Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre .Ingestión: No induzca al vómito .Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. Tipos de extintores: B y/o C.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta
Manténgase fuera del alcance de los niños

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1.

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 3848484

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.