



INTERVINIL® PROFESIONAL OBRAS

Látex Acrílico de Alto Rendimiento



DESCRIPCIÓN

Intervinil® Profesional Obras es una pintura de látex diluible con agua, acabado mate terso, de alto rendimiento y gran cubrimiento, lavable resistente al ataque de hongos, de bajo VOC. Recomendada para la protección y decoración de paredes y cielos rasos en residencias, oficinas, salas de conferencia y edificaciones en general, en ambiente de interiores. Libre de metales pesados como plomo y mercurio.

USOS

Como primeras manos o acabado final en la decoración y protección de paredes y cielos rasos en ambientes interiores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Máximo rendimiento.
- ✓ Máximo cubrimiento.
- ✓ Ideal para primeras manos y techos.
- ✓ Antihongos.

PRESENTACIONES



caneca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Sólidos por peso	58 – 62	%
Sólidos por volumen	38 – 42	%
Viscosidad 25°C (ASTM D562)	115 – 125	KU
Densidad	5.6 – 5.8	Kg/Gal
Brillo a 60°	<10	UB
Método de Aplicación	Brocha, rodillo, equipo automático	
Contenido de VOC	70	g/L
Secado a 25°C	Tacto	30 min – 1 h
	Repinte	1 – 2 h
Relación Contraste (al 20% dilución)	91 min.	%

*Propiedades referidas al blanco de línea



INTERVINIL® PROFESIONAL OBRAS Látex Acrílico de Alto Rendimiento



Propiedad	Dilución				
	0%	10%	20%	30%	40%
Sólidos por peso	59.8	56.3	53.0	50.1	47.4
Sólidos por volumen	39.1	35.7	32.7	30.2	28.0
Rendimiento teórico 1 mils seco (m2/gal)	58.3	53.2	48.7	45.0	41.7
Cubrimiento	97.7	96.8	96.4	96.0	94.8
Brillo 60°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Brillo 80°	4.9	4.5	4.3	3.7	3,6
Nivelación	No nivelada	Regular	Buena	Excelente	Excelente

RENDIMIENTO Y CONSUMO

57 - 63 m2/gal Teórico a 1 mils de EPS (espesor película seco). El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Las superficies con hongos se lavan con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua.

En interiores sobre madera directamente Intervinil Profesional Obras diluido en proporción de 1 galón de Intervinil con medio galón de agua. En exteriores aplique sellador antialcalino Pintuco directamente sobre la superficie. Si hay pintura brillante en buen estado se lijan suavemente para eliminar el brillo y proporcionar adherencia del acabado.

2. Preparación del producto y aplicación: La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Antes de pintar, se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Las maderas, ladrillos, superficies porosas o estucadas sin pintura se sellan con Intervinil diluido en proporción de un galón con $\frac{3}{4}$ (75%) de agua. Las superficies con pintura brillante en buen estado se lijan suavemente para suprimir el brillo; las mate (sin brillo) se limpian y secan bien. Se revuelve bien el Intervinil con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Los equipos de aplicación se lavan con agua. Ajustador para dilución y el lavado de equipos: Agua.



INTERVINIL® PROFESIONAL OBRAS Látex Acrílico de Alto Rendimiento



INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®. Comunicarse con el Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000 o al departamento de Servicio Técnico: servicioalclientePA@pintuco.com

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de **36 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados;



INTERVINIL® PROFESIONAL OBRAS Látex Acrílico de Alto Rendimiento



intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Panamá se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer más información acerca de nuestros productos puede visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad



SC101-1

Sistema de gestión ambiental



CO-SA069-1

Sistema de seguridad y salud ocupacional

