



FLORENAMEL ESMALTE POLIURETANO PARA PISOS



DESCRIPCIÓN

Es un esmalte para pisos modificado con poliuretano de alta calidad, con excelente resistencia a la abrasión, dureza, retención del color y resistencia a la humedad. La superficie pintada estará para usarse al día siguiente. Producto libre de plomo y mercurio.

USOS

- ✓ Pintar metales en interiores y exteriores
- ✓ Pintar cubiertas de barcos, garajes, pasillos residenciales, escaleras, zócalos,
- ✓ Muebles de madera y Metal
- ✓ Pintar pisos de concreto y madera

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Libre de pigmentos de plomo y mercurio.
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión y acabado de alto brillo.
- ✓ Excelentes propiedades de flujo que le permite lograr desempeño a las películas aplicadas.
- ✓ Para uso en exteriores e interiores.

PRESENTACIONES



galón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	RANGO	UNIDADES
Peso/Galón	4.4 - 4.6	Kg/Gal
% Sólidos por peso	60 - 64	%
% Sólidos por volumen	46 - 48	%
Viscosidad 25°C	75 - 85	KU
Brillo 60°	>75	-
Contenido VOC	375 - 425	G/L
Secado a 25°C	Al tacto	4h
	Repinte	14h



FLORENAMEL ESMALTE POLIURETANO PARA PISOS



RENDIMIENTO

68-72 m²/gal Teórico a 1 mils EPS (Espesor de película seca) El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: La superficie debe estar limpia, libre de grasa, cera y pintura desprendida.

Las superficies brillantes deben ser lijadas. Superficies previamente pintadas generalmente necesitan una sola mano de pintura sin diluir. Para superficies nuevas de concreto esperar 30 días de fraguado antes de pintar, diluya la primera mano con 1/8 de aguarrás y deje secar por 24 horas antes de aplicar la mano final sin diluir.

Para madera nueva sin pintar, lije todas las superficies, limpie el polvo y aplique la mano final sin diluir.

Para metal sin pintar, use primero Y-585 y aplique la mano final sin diluir. Florenamel puede teñirse usando los colorantes gracias a su sistema de bases de colorantes. Aplique el producto en el color de su elección, dos manos pueden proveer los mejores resultados, los colores intensos pueden requerir más manos.

Superficies para aplicar: para pisos interiores y exteriores de madera, metal y concreto: es además recomendado para escaleras, terrazas y pisos de botes.

2. Preparación del producto y aplicación:

- ✓ Agregue la pintura completamente con movimientos hacia arriba para asegurarse de obtener un color uniforme.
- ✓ Aplicar con brocha, rodillo o pistola en capas delgadas para evitar la formación de burbujas, arrugamiento y retraso en el curado.
- ✓ Con la aplicación a dos manos se obtiene mejores resultados. Prever condiciones de buena ventilación para lograr un secado eficiente

PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles.



FLORENAMEL ESMALTE POLIURETANO PARA PISOS



INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®. Comunicarse con el Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000 o al departamento de Servicio Técnico: servicioalclientePA@pintuco.com

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.



FLORENAMEL ESMALTE POLIURETANO PARA PISOS



Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Panamá se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer más información acerca de nuestros productos puede visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad



SC101-1

Sistema de gestión ambiental



CO-SA069-1

Sistema de seguridad y salud ocupacional

